



Serie	Kurzbezeichnung	Variante	Größen	Salznebel* ¹	Kondenswasser* ²	Normklima* ³	erweitertes Normklima* ⁴	Warmluft* ⁵	Frost* ⁶	Beregnung* ⁷	Hazard-Level	Schadgas* ⁸
HK	HKT	Toploading	500 bis 3000 Liter	✓	✓	✓	✓	✓		✓		(✓)*
	HKS	Frontloading	500 bis 3600 Liter	✓	✓	✓	✓	✓		✓		(✓)*
	HKS-DF	Frontloading	500 bis 2000 Liter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	HKB	Begehbar	bis 100m ³	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	HKB-DF	Begehbar	bis 100m ³	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(✓)*	
	HKB-BT	Begehbar	bis 100m ³	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
KV	KV-T	Toploading	1000 bis 3000 Liter	✓	✓	✓		✓		✓		
VLM	VLM Truhe	Toploading	600 bis 1000 Liter	✓	✓							
	VLM Truhe	Toploading	1000 Liter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	VLM Schrank	Frontloading	400 bis 3500 Liter	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
	CON	Frontloading	300 Liter		✓							✓

Informationen über Prüfnormen

Hinweis: Hierbei handelt es sich lediglich um einen kleinen Auszug der möglichen Normen. Für mehr Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- *¹ DIN EN ISO 9227
- *² DIN EN ISO 6270-2
- *³ DIN EN ISO 11997-1 Zyklus B (alte Norm VDA 621-415) oder VW PV 1210
- *⁴ DIN EN 60068-2-52
- *⁵ DIN EN 60068-2-52 Prüfverfahren 7/8
- *⁶ DIN EN ISO 11997-3 (alte Norm VDA 233-102)
- *⁷ VOLVO VCS 1027, 149
- *⁸ ISO 22479

(✓)* erfordert eine detaillierte Absprache mit dem Hersteller